Technisches Datenblatt

Angler-Spreizdübel

Artikelnummer: 2349488



Erforderliche Mindestschraubenlänge = Dübellänge + Bauteildicke + 1 x Schrauben-Ø. Auszugskraft gilt für Holzschrauben mit dem jeweils größtem Schraubendurchmesser, erforderliche Sicherheitsbeiwerte sind zu berücksichtigen.






PA

Polyamid

| 04- | | _ | _4 | |
|-----|----|---|----|----|
| Sid | mm | Ю | aп | er |

| Artikelnummer | 2349488 |
|---------------------|-------------|
| Тур | 910 F 12x60 |
| Bezeichnung 1 | Spreizdübel |
| Lieferbar ab | 01.05.2020 |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 12x60 |
| Farbe | lichtgrau |
| Werkstoff | Polyamid |
| Kleinste VK-Einheit | 25 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 0,38 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |

Abmessungen



| Länge | 60 mm |
|-------|-------|
| Maß D | 12 mm |
| Maß I | 60 mm |

Technisches Datenblatt

Angler-Spreizdübel

Artikelnummer: 2349488



| Technische Daten | | |
|------------------|--|----------------|
| | Ausführung | Universaldübel |
| | Beton Fempf. | 1550 |
| | Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder | nein |
| | Geeignet für Gasbeton | nein |
| | Geeignet für Sechskant-Holz- schraube | ja |
| | Hochlochziegel Hlz12 Fempf. | 300 |
| | Holzschrauben | 8-10 |
| | Kalksand-Vollstein KS12 Fempf. | 1900 |
| | Mit Rand | nein |
| | Mit Schrauben | nein |
| | Porenbeton P2 Fempf. | 150 |
| | Porenbeton P4 Fempf. | 160 |
| | Vollziegel Mz12 Fempf. | 1570 |