

# Technisches Datenblatt

## Multibase-Unterteil mit akustischer Signalisierung

Artikelnummer: 5096421



- passend zu V 25-B+C, V 20-C und V 10-C
- mit Fernsignalisierung und potentialfreiem Wechslerkontakt, zur Funktionsüberwachung
- mit akustischer Signalisierung zur Funktionsüberwachung, Signalton für 24 h abschaltbar
- vormontiert und anschlussfertig



### Stammdaten

Artikelnummer	5096421
Typ	V20-C U-3 AS
Bezeichnung 1	Unterteil V20 und V25
Bezeichnung 2	mit Akustiksignalisierung
Hersteller	OBO
Dimension	3-polig
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	29 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

### Technische Daten

Ausführung	3-polig mit AS; Unterteil
Ausführung der Pole	3
Baubreite in Teilungseinheiten (TE, 17,5mm)	4
Betriebstemperatur max.	80 °C
Betriebstemperatur min.	-40 °C
Fernsignalisierung	ja
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdräftig) max.	35 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdräftig) min.	2,5 mm <sup>2</sup>
Montageart	Hutschiene 35 mm
Netzform	sonstige
Schutzart	IP20
Signalisierung am Gerät	optisch und akustisch