Technisches Datenblatt

Befestigungsschelle 605, mittel, G

Artikelnummer: 1018175





Zweilappige Befestigungsschelle für Kabel und Rohre *Größen 7 bis 12 nicht für Bolzensetzgerät geeignet.

St

Stahl

G

galvanisch verzinkt

Stammdaten

| Artikelnummer | 1018175 |
|------------------------------------|----------------------------|
| Тур | 605 17 G |
| Bezeichnung 1 | Befestigungsschelle |
| Bezeichnung 2 | zweilappig |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 17mm |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | galvanisch verzinkt |
| Oberflächennorm | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Kleinste VK-Einheit | 100 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 0,604 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradleto-Gate | 0,0133 kg COe / 1 Stück |

Technisches Datenblatt

Befestigungsschelle 605, mittel, G





| Abmessungen | | |
|-------------|--------|---------|
| | Länge | 45 mm |
| 10 | Breite | 12 mm |
| 15,5 | Höhe | 15,5 mm |
| | Maß A | 45 mm |
| | Maß B | 33 mm |
| | Maß b | 12 mm |
| 6 | Maß D | 17 mm |
| | Maß d | 4,5 mm |
| | Maß e | 6 mm |
| | Maß H | 15,5 mm |
| | Maß t | 1 mm |
| | | ' |
| 33 | | |
| 45 | | |

| Tec | hni | sc | he | Da | ten |
|-----|-----|----|----|----|-----|
| | | | | | |

| Abstand zur Wand | nein |
|--------------------------------|-------------|
| Anzahl der Kabel/Rohre | 1 |
| Ausführung | zweilappig |
| Befestigungsart | Schraubloch |
| für Durchmesser | 17 |
| Geeignet im Brandschutzbereich | nein |
| Halogenfrei | ja |
| Kunststoffummantelt | nein |
| Lochgröße | 4,5 x 6 mm |
| Materialstärke | 1 mm |
| Nenndurchmesser | 17 mm |
| UV-beständig | ja |