

# Technisches Datenblatt

Montageschiene MS4022, schwer, Schlitz 18 mm, FT, gelocht

Artikelnummer: 1121898



Schwere C-Profilschiene zur individuellen Installation von Tragekonstruktionen für z.B. Kabelrinnen oder als Konsole für Schaltschränke. Auch verwendbar zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit U-Fuß.



**St** Stahl

**FT** tauchfeuerverzinkt

## Stammdaten

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer                       | 1121898                    |
| Typ                                 | MS4022P6000FT              |
| Bezeichnung 1                       | Profilschiene              |
| Bezeichnung 2                       | gelocht, Schlitzweite 18mm |
| Hersteller                          | OBO                        |
| Dimension                           | 6000x40x22,5               |
| Werkstoff                           | Stahl                      |
| Oberfläche                          | tauchfeuerverzinkt         |
| Oberflächennorm                     | DIN EN ISO 1461            |
| Kleinste VK-Einheit                 | 6                          |
| Mengeneinheit                       | Meter                      |
| Gewicht                             | 152,5 kg                   |
| Gewichtseinheit                     | kg/100 m                   |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 3,3077 kg CO2e / 1 Meter   |

# Technisches Datenblatt

Montageschiene MS4022, schwer, Schlitz 18 mm, FT, gelocht

Artikelnummer: 1121898



## Abmessungen

|        |  |       |          |        |       |      |         |       |          |
|--------|--|-------|----------|--------|-------|------|---------|-------|----------|
|        | <table border="1"><tr><td>Länge</td><td>6.000 mm</td></tr><tr><td>Breite</td><td>40 mm</td></tr><tr><td>Höhe</td><td>22,5 mm</td></tr><tr><td>Maß L</td><td>6.000 mm</td></tr></table> | Länge | 6.000 mm | Breite | 40 mm | Höhe | 22,5 mm | Maß L | 6.000 mm |
| Länge  | 6.000 mm   |       |          |        |       |      |         |       |          |
| Breite | 40 mm  |       |          |        |       |      |         |       |          |
| Höhe   | 22,5 mm  |       |          |        |       |      |         |       |          |
| Maß L  | 6.000 mm   |       |          |        |       |      |         |       |          |

## Technische Daten

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Abbrechbar             | nein                 |
| Art der Lochung        | Rücken gelocht       |
| Ausführung             | Einfachprofil        |
| Bohrlochabstand mittig | 50 mm                |
| Funktionserhalt        | nein                 |
| Materialstärke         | 2 mm                 |
| Mit Lochung            | ja                   |
| Mit Zahnung            | nein                 |
| Profilform             | C-Profil             |
| Schlitzweite           | 18 mm                |
| Statischer Wert A      | 1,74 cm <sup>2</sup> |
| Statischer Wert ly     | 1,18 cm <sup>4</sup> |
| Statischer Wert Iz     | 4,45 cm <sup>4</sup> |
| Statischer Wert Wy     | 1,05 cm <sup>3</sup> |
| Statischer Wert Wz     | 2,23 cm <sup>3</sup> |