

# Technisches Datenblatt

Bügelschelle 2056 U-Fuß, 1-fach, Kunststoffdruckwanne, Al

Artikelnummer: 1186922



Bügelschelle mit U-Fuß, Kunststoffdruckwanne aus Polypropylen. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 1 Einzelkabel an C-Profilschiene. Für Schlitzweite 18 - 22 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen- und Außenbereich. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.



**Alu** Aluminium

## Stammdaten

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Artikelnummer                      | 1186922               |
| Typ                                | BS-U1-K-28 ALU        |
| Bezeichnung 1                      | Bügelschelle 2056     |
| Hersteller                         | OBO                   |
| Dimension                          | 22-28mm               |
| Werkstoff                          | Aluminium             |
| Kleinste VK-Einheit                | 50                    |
| Mengeneinheit                      | Stück                 |
| Gewicht                            | 1,95 kg               |
| Gewichtseinheit                    | kg/100 St.            |
| CO Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,26 kg COe / 1 Stück |


# Technisches Datenblatt

Bügelschelle 2056 U-Fuß, 1-fach, Kunststoffdruckwanne, Al

Artikelnummer: 1186922



## Abmessungen



|             |         |
|-------------|---------|
| Länge       | 22,5 mm |
| Breite      | 33 mm   |
| Höhe        | 57 mm   |
| Blechstärke | 2 mm    |
| Maß A       | 22,5 mm |
| Maß B       | 33 mm   |
| Maß C       | 34 mm   |
| Maß G       | M6      |
| Maß H       | 57 mm   |
| Maß L       | 35 mm   |
| Maß t       | 2 mm    |

## Technische Daten

|                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| Anzahl der Kabel/Rohre                            | 1             |
| für Rohrdurchmesser max.                          | 28 mm         |
| für Rohrdurchmesser min.                          | 22 mm         |
| für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. | 22 mm         |
| für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. | 18 mm         |
| Gewinde                                           | M6            |
| Halogenfrei                                       | ja            |
| Länge Außenmaß                                    | 34 mm         |
| Max. Anzugsdrehmoment                             | 2 Nm          |
| Mit Kunststoffwanne                               | ja            |
| Montageart                                        | Profilschiene |
| Schlitzweite                                      | 10 mm         |
| Spannbereich D max.                               | 28 mm         |
| Spannbereich D min.                               | 22 mm         |
| Zusatz Oberfläche                                 | unbehandelt   |
| Zusatz Werkstoff                                  | Aluminium     |
| Mit Gegenwanne                                    | nein          |
| Werkstoff der Wanne                               | Kunststoff    |
| Werkstoffgüte der Wanne                           | Polypropylen  |