

# Technisches Datenblatt

Bügelschelle 2056 F-Fuß, 2-fach, Kunststoffdruckwanne,  
FT

Artikelnummer: 1187633



Bügelschelle mit F-Fuß, Kunststoffdruckwanne aus Polypropylen. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 2 Einzelkabeln an Flacheisen. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen- und Außenbereich. Mehrere Kabel sollten durch Doppelwannen getrennt werden. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.



**St** Stahl

**FT** tauchfeuerverzinkt

## Stammdaten

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer                      | 1187633                 |
| Typ                                | BS-F2-K-40 FT           |
| Bezeichnung 1                      | Bügelschelle 2056       |
| Bezeichnung 2                      | 2-fach                  |
| Hersteller                         | OBO                     |
| Dimension                          | 34-40mm                 |
| Werkstoff                          | Stahl                   |
| Oberfläche                         | tauchfeuerverzinkt      |
| Oberflächennorm                    | DIN EN ISO 1461         |
| Kleinste VK-Einheit                | 50                      |
| Mengeneinheit                      | Stück                   |
| Gewicht                            | 10,672 kg               |
| Gewichtseinheit                    | kg/100 St.              |
| CO Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,3033 kg COe / 1 Stück |


# Technisches Datenblatt

Bügelschelle 2056 F-Fuß, 2-fach, Kunststoffdruckwanne,  
FT

Artikelnummer: 1187633



## Abmessungen



|             |         |
|-------------|---------|
| Länge       | 22,5 mm |
| Breite      | 45 mm   |
| Höhe        | 123 mm  |
| Blechstärke | 2 mm    |
| Maß A       | 22,5 mm |
| Maß B       | 45 mm   |
| Maß C       | 34 mm   |
| Maß G       | M6      |
| Maß H       | 123 mm  |
| Maß L       | 47 mm   |
| Maß t       | 2 mm    |

## Technische Daten

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Anzahl der Kabel/Rohre   | 2              |
| für Rohrdurchmesser max. | 40 mm          |
| für Rohrdurchmesser min. | 34 mm          |
| Gewinde                  | M6             |
| Halogenfrei              | ja             |
| Länge Außenmaß           | 34 mm          |
| Max. Anzugsdrehmoment    | 3 Nm           |
| Mit Kunststoffwanne      | ja             |
| Montageart               | flaches Profil |
| Schlitzweite             | 10 mm          |
| Spannbereich D max.      | 40 mm          |
| Spannbereich D min.      | 34 mm          |
| Zusatz Oberfläche        | feuerverzinkt  |
| Zusatz Werkstoff         | Stahl          |
| Mit Gegenwanne           | nein           |
| Werkstoff der Wanne      | Kunststoff     |
| Werkstoffgüte der Wanne  | Polypropylen   |