Technisches Datenblatt

Mehrfachdichteinsatz, metrisch

Artikelnummer: 2029672



Einsatz zum Einführen mehrerer dünner Leitungen in die V-TEC VM-Kabelverschraubungen, wird gegen den einfachen Dichtring der Kabelverschraubung ausgetauscht.

M

NBR SBR Kautschuk-Mischung

Stammdaten

Artikelnummer	2029672
Typ	107 C VM 20 2x4
Bezeichnung 1	Mehrfachdichteinsatz
Bezeichnung 2	zur V-TEC VM
Hersteller	OBO
Dimension	VM20,2X4
Farbe	schwarz
Werkstoff	Kautschuk-Mischung
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,13 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0032 kg COe / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Mehrfachdichteinsatz, metrisch

Artikelnummer: 2029672

Abmessungen

Maß D	4 mm
Maß D1	15,1 mm
Maß H	8,1 mm



Technische Daten

Anzahl Bohrungen	2
Ausführung	sonstige
Geeignet für Gewindemaß metrisch	20
Innendurchmesser	4 mm
Lochdurchmesser	4 mm