


# Technisches Datenblatt

## Mehrfach-Dichteinsatz, metrisch

Artikelnummer: 2029690



Einsatz zum Einführen mehrerer dünner Leitungen in die V-TEC VM-Kabelverschraubungen, wird gegen den einfachen Dichtring der Kabelverschraubung ausgetauscht.



Kautschuk-Mischung

### Stammdaten

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer                       | 2029690                  |
| Typ                                 | 107 C VM 25 2x8          |
| Bezeichnung 1                       | Mehrfachdichteinsatz     |
| Bezeichnung 2                       | zur V-TEC VM             |
| Hersteller                          | OBO                      |
| Dimension                           | VM25,2X8                 |
| Farbe                               | schwarz                  |
| Werkstoff                           | Kautschuk-Mischung       |
| Kleinste VK-Einheit                 | 50                       |
| Mengeneinheit                       | Stück                    |
| Gewicht                             | 0,2 kg                   |
| Gewichtseinheit                     | kg/100 St.               |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0065 kg CO2e / 1 Stück |

# Technisches Datenblatt


Mehrfach-Dichteinsatz, metrisch

Artikelnummer: 2029690



## Abmessungen

|        |         |
|--------|---------|
| Maß D  | 8 mm    |
| Maß D1 | 19,8 mm |
| Maß H  | 10 mm   |



## Technische Daten

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Anzahl Bohrungen                 | 2        |
| Ausführung                       | sonstige |
| Geeignet für Gewindemaß metrisch | 25       |
| Innendurchmesser                 | 8 mm     |
| Lochdurchmesser                  | 8 mm     |
| ROHS Konform                     | ja       |
| Schutzart                        | IP68     |