

# Technisches Datenblatt

## Sprint-Schraube, mit Kreuzschlitz

Artikelnummer: 3192466



Stahl gehärtet, galvanisch verzinkt und hostaflonbeschichtet. Senkkopf mit Kreuzschlitz (Pozidrive Gr. 2 außer Ø 6 mm Pozidrive Gr. 3). Die Verwendung der SPRINT-Schrauben führt zu erheblich verkürzten Einschraubzeiten gegenüber herkömmlichen Schrauben. Bewirkt wird dieser spürbare Vorteil durch die Greifspitze mit dem 1. Gang, der auf das 2gängige Gewinde führt. Einsatzgebiete: Holz, Spanplatten, Rigips-Platten, Kunststoffdübel.



**St** Stahl

**G** galvanisch verzinkt

### Stammdaten

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| Artikelnummer       | 3192466                        |
| Typ                 | 4759 5.0x50                    |
| Bezeichnung 1       | Sprint-Schraube                |
| Bezeichnung 2       | Senkkopf, Antrieb Kreuzschlitz |
| Hersteller          | OBO                            |
| Dimension           | 5x50mm                         |
| Werkstoff           | Stahl                          |
| Oberfläche          | galvanisch verzinkt            |
| Oberflächennorm     | EN ISO 19598 / EN ISO 4042     |
| Kleinste VK-Einheit | 200                            |
| Mengeneinheit       | Stück                          |
| Gewicht             | 0,48 kg                        |
| Gewichtseinheit     | kg/100 St.                     |


# Technisches Datenblatt

## Sprint-Schraube, mit Kreuzschlitz

Artikelnummer: 3192466



### Abmessungen



|       |       |
|-------|-------|
| Länge | 50 mm |
| Maß D | 5 mm  |
| Maß L | 50 mm |

### Technische Daten

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Gehärtet        | ja          |
| Kopfdurchmesser | 9,2 mm      |
| Kopfform        | Senkkopf    |
| ROHS Konform    | ja          |
| Schraubsystem   | Pozidriv PZ |