## **Technisches Datenblatt**

Innengewindeanker MMS-plus I 7,5x40, mit Kombigewindemuffe

Artikelnummer: 3498266



Schraubanker zur direkten Montage ohne Dübel in gerissenem und ungerissenem Beton sowie Mauerwerk. Mit Kombigewindemuffe M8/M10 für die Befestigung von Gewindestangen.

Gemäß EAD geprüftes, CE-gekennzeichnetes Bauprodukt mit Europäisch Technischer Bewertung (ETA) und Anwendbarkeitsnachweis. Tragfähigkeiten unter Brandbelastung bis zur Feuerwiderstandsklasse R120 nachgewiesen.





St

Stahl

G

galvanisch verzinkt

### Stammdaten

3498266
Innengewindeanker
mit Kombigewindemuffe
OBO
7,5x40
zink
Stahl
galvanisch verzinkt
EN ISO 19598 / EN ISO 4042
40
Stück
3,81 kg
kg/100 St.

# **Technisches Datenblatt**

Innengewindeanker MMS-plus I 7,5x40, mit Kombigewindemuffe





# 33,5 Ø7,5

Abmessung	7,5x40
Länge	40 mm
Maß L	40 mm

# SW13

## Technische Daten

Bohrungsdurchmesser min.	6 mm
Gewinde	M8/M10
Kopfform	sechskant (hexagonal)
Schlüsselweite	13
Schraubsystem	sechskant (hexagonal)