Technisches Datenblatt Deckel Bogen 45° DD

Artikelnummer: 6036452



Deckel für Formteil Bogen 45° für rastbare und schraubbare Kabelrinnen im Innen- und Außenbereich, zum Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Befestigung mit vormontiertem Drehriegel und durch Auflage des Streckendeckels. Passend für alle Seitenhöhen.

Der Deckel kann bei Formteilen in allen Seitenhöhen eingesetzt werden.



CER

St

Stahl

DD

bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip

Stammdaten

| Artikelnummer | 6036452 |
|-------------------------------------|---|
| Тур | RBD 45 150 DD |
| Bezeichnung 1 | Deckel |
| Bezeichnung 2 | für 45°-Bogen |
| Hersteller | ОВО |
| Dimension | B150mm |
| Farbe | zink |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip |
| Oberflächennorm | DIN EN 10346 |
| Kleinste VK-Einheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 16 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 1,0379 kg CO2e / 1 Stück |

Technisches Datenblatt

Deckel Bogen 45° DD

Artikelnummer: 6036452



Abmessungen Sylvania 148 175

| Länge | 175 mm |
|-------------|---------|
| Breite | 150 mm |
| Blechstärke | 0,75 mm |
| Maß B | 150 mm |
| | |

Technische Daten

| Abbiegung (Winkel) | 45° |
|-------------------------------|------------|
| Anzahl Drehriegel | 1 St. |
| Befestigungsart | Drehriegel |
| Funktionserhalt | nein |
| Geeignet für Gitterrinne | nein |
| Geeignet für Kabelleiter | nein |
| Geeignet für Kabelrinne | ja |
| Richtungsänderung | horizontal |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Scharnierend | nein |
| Temperatureinsatzbereich max. | 120 °C |
| Temperatureinsatzbereich min. | -20 °C |