


# Technisches Datenblatt

## Anbau-Abzweigstück 110 FS

Artikelnummer: 6042163



Anbau-Abzweigstück zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung oder Kreuzung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 110 mm. Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.



**St** Stahl

**FS** bandverzinkt

### Stammdaten

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer                       | 6042163                  |
| Typ                                 | RAA 160 FS               |
| Bezeichnung 1                       | Anbau-Abzweigstück       |
| Bezeichnung 2                       | für Kabelrinne           |
| Hersteller                          | OBO                      |
| Dimension                           | 110x600                  |
| Farbe                               | zink                     |
| Werkstoff                           | Stahl                    |
| Oberfläche                          | bandverzinkt             |
| Oberflächennorm                     | DIN EN 10346             |
| Kleinste VK-Einheit                 | 1                        |
| Mengeneinheit                       | Stück                    |
| Gewicht                             | 107,1 kg                 |
| Gewichtseinheit                     | kg/100 St.               |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 3,7327 kg CO2e / 1 Stück |


# Technisches Datenblatt

## Anbau-Abzweigstück 110 FS

Artikelnummer: 6042163



### Abmessungen



|             |        |
|-------------|--------|
| Breite      | 600 mm |
| Höhe        | 110 mm |
| Blechstärke | 1 mm   |
| Maß<br>B    | 600 mm |

### Technische Daten

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Abgehende Breite                   | 600 mm                 |
| Ausführung Verbinder               | integrierter Verbinder |
| Funktionserhalt                    | nein                   |
| Materialstärke Bodenblech          | 1 mm                   |
| NATO Lochbild                      | nein                   |
| ROHS Konform                       | ja                     |
| Rostfreier Stahl, gebeizt          | nein                   |
| Temperatureinsatzbereich max.      | 120 °C                 |
| Temperatureinsatzbereich min.      | -20 °C                 |
| Weitspann-Ausführung               | nein                   |
| Art des Verbinders Kabeltragsystem | geschraubt/geklemt     |
| Empfohlene Anzahl Schrauben        | 24 St.                 |
| Holmstärke                         | 1,25 mm                |