

# Technisches Datenblatt

## Kabelrinne MKS-Magic® 60 ungelocht FS

Artikelnummer: 6059232



Ungelochte Kabelrinne mit integriertem Schnellbefestigungssystem. Die Nutzlänge der Kabelrinne beträgt 3.000 mm.

Der durchgängige Potentialausgleich ist ohne Zusatzbauteile gewährleistet.



St

Stahl

FS

bandverzinkt

### Stammdaten

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Artikelnummer                      | 6059232                      |
| Bezeichnung 1                      | Kabelrinne MKSMU             |
| Bezeichnung 2                      | ungelocht, Schnellverbindung |
| Hersteller                         | OBO                          |
| Dimension                          | 60x150x3050                  |
| Farbe                              | zink                         |
| Werkstoff                          | Stahl                        |
| Oberfläche                         | bandverzinkt                 |
| Oberflächennorm                    | DIN EN 10346                 |
| Kleinste VK-Einheit                | 3                            |
| Mengeneinheit                      | Meter                        |
| Gewicht                            | 230,852 kg                   |
| Gewichtseinheit                    | kg/100 m                     |
| CO Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 5,3772 kg COe / 1 Meter      |


# Technisches Datenblatt

## Kabelrinne MKS-Magic® 60 ungelocht FS

Artikelnummer: 6059232



### Abmessungen




|             |          |
|-------------|----------|
| Länge       | 3.050 mm |
| Breite      | 150 mm   |
| Höhe        | 60 mm    |
| Blechstärke | 1 mm     |
| Maß B       | 150 mm   |

### Technische Daten

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Ausführung Verbinder               | integrierter Verbinder |
| Befestigungsart Montage-System     | Boden Decke Wand       |
| Begehbar                           | nein                   |
| Funktionserhalt                    | nein                   |
| Mit Oberteil                       | nein                   |
| Montagelochung im Boden            | nein                   |
| NATO Lochbild                      | nein                   |
| Nutzquerschnitt                    | 88 cm <sup>2</sup>     |
| Nutzquerschnitt                    | 8800 mm <sup>2</sup>   |
| Rostfreier Stahl, gebeizt          | nein                   |
| Seitenlochung                      | nein                   |
| Weitspann-Ausführung               | nein                   |
| Belastungstesttyp nach IEC 61537   | Typ II                 |
| Nutzlänge                          | 3000 mm                |
| Art des Verbinders Kabeltragsystem | Klickbefestigung       |

#### Belastungen

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| einsetzbare Stützabstände min. | 1,5 m     |
| einsetzbare Stützabstände max. | 2,5 m     |
| Stützabstand 1,5m              | 1,5 kN/m  |
| Stützabstand 1,75m             | 1,25 kN/m |
| Stützabstand 2,0m              | 1 kN/m    |
| Stützabstand 2,5m              | 0,5 kN/m  |



#### Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ MKSMU 60

- 1 Zulässige Kabelrinnen-/leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
- 2 Stützweite in m
- 3 Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
- 4 Belastungsschema beim Prüfverfahren
- Belastungskurve mit Kabelrinne-/leiterbreite in mm
- Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite