

Technisches Datenblatt

Stoßstellenabdeckung Oberteil



Artikelnummer: 6113033



Stoßstellenabdeckung für das Oberteil der Rapid 45-2 Geräteeinbaukanäle zum Kaschieren von Schnittkanten und einen sauberen Anschluss an eingebaute Modul 45@-Geräte.



Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Stammdaten

Artikelnummer	6113033
Typ	GK-OTSA45SW
Bezeichnung 1	Stoßstellenabdeckung
Bezeichnung 2	für Rapid 45-2 Oberteil
Hersteller	OBO
Dimension	48x20x20
Farbe	tiefschwarz; RAL 9005
Werkstoff	Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Kleinste VK-Einheit	6
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,624 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO ₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,091 kg CO ₂ e / 1 Stück

Abmessungen

Länge	20 mm
Breite	48 mm
Höhe	20 mm

Technisches Datenblatt

Stoßstellenabdeckung Oberteil

Artikelnummer: 6113033



Technische Daten

Ausführung	Oberteilschnittkaschierung
Befestigungsart	aufrastbar
Form	symmetrisch
für Kanalhöhe	53 mm
Halogenfrei	ja
Oberteilbreite	45 mm
ROHS Konform	ja