

Technisches Datenblatt

Anschlussmodul Kat. 5E, geschirmt, Snap-In

Artikelnummer: 6117343



Anschlussmodul Kat. 5E geschirmt, mit einem RJ45-Steckplatz. Inklusive einer EMV-Schirmhaube, einer Staubschutzkappe, einem Kabelbinder, einem Snap-In Befestigungsrahmen und einer Montageanleitung. Geeignet für den Einbau in Trägerplatte Typ MTM 2C und MTM 3C, Montageplatte Typ MPR2 2C, Montageträger Typ MTGE2 2C, MTGE2 15 2C und MTGE2 F 2C.



Stammdaten

Artikelnummer	6117343
Typ	ASM-C5 GS
Bezeichnung 1	Anschlussmodul CAT 5 Snap-In
Bezeichnung 2	geschirmt
Hersteller	OBO
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,92 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0546 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Anschlussmodul Kat. 5E, geschirmt, Snap-In


Artikelnummer: 6117343



Abmessungen



Länge	45 mm
Breite	24 mm
Höhe	18 mm



Technische Daten

Kategorie	5E
Mit Abschirmung	ja
Montageöffnung	Typ C
ROHS Konform	ja