

# Technisches Datenblatt

## Steckdose 33°, Schutzkontakt, 1-fach

Artikelnummer: 6120073



Schutzkontakt-Steckdose 1-fach 33°, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen, 2-polig, 16 A, 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1.

Zur Installation in Rapid 45 Kanälen, Geräteeinbaukanälen, Installationssäulen, Unterflur-Systemen und Deskboxen.



PC Polycarbonat

### Stammdaten

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer                      | 6120073                 |
| Typ                                | STD-D3S RW1             |
| Bezeichnung 1                      | Steckdose 33°, 1-fach   |
| Bezeichnung 2                      | Schutzkontakt           |
| Hersteller                         | OBO                     |
| Dimension                          | 250V, 10/16A            |
| Farbe                              | reinweiß; RAL 9010      |
| Werkstoff                          | Polycarbonat            |
| Kleinste VK-Einheit                | 1                       |
| Mengeneinheit                      | Stück                   |
| Gewicht                            | 4 kg                    |
| Gewichtseinheit                    | kg/100 St.              |
| CO Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,1741 kg COe / 1 Stück |

# Technisches Datenblatt

Steckdose 33°, Schutzkontakt, 1-fach

Artikelnummer: 6120073



## Abmessungen

|        |       |
|--------|-------|
| Breite | 45 mm |
| Höhe   | 45 mm |

## Technische Daten

|                                       |                            |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Abdeckung                             | Zentralplatte              |
| Abschließbar                          | nein                       |
| Anschlussart                          | Steckklemme                |
| Anzahl der Einheiten                  | 1                          |
| Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 0                          |
| Anzahl der Steckdosen schaltbar       | 0                          |
| Anzahl Pole                           | 2                          |
| Aufdruck/Kennzeichnung                | ohne Aufdruck              |
| Ausführung                            | 1-fach 33°                 |
| Ausführung der Oberfläche             | matt                       |
| Ausführung                            | SCHUKO                     |
| Auswurfmechanismus                    | nein                       |
| Befestigungsart                       | einrasten                  |
| Beschriftungsfeld                     | nein                       |
| Betriebstemperatur max.               | 40 °C                      |
| Betriebstemperatur min.               | -5 °C                      |
| erhöhter Berührungsschutz             | ja                         |
| Fehlerstromschutz                     | nein                       |
| für erschwerte Bedingung (nach VDE)   | nein                       |
| Halogenfrei                           | ja                         |
| Isolierte Einbau                      | nein                       |
| Klappdeckel                           | nein                       |
| Kodierung                             | nein                       |
| Kontroll-Licht                        | nein                       |
| Mit Ein-/Ausschalter                  | nein                       |
| Mit Feinsicherung                     | nein                       |
| Mit Funktionsbeleuchtung              | nein                       |
| Mit Orientierungsbeleuchtung          | nein                       |
| Montageart                            | Geräteeinbaukanal          |
| Nennspannung                          | 250 V                      |
| Nennstrom                             | 16 A                       |
| Schutzart                             | sonstige                   |
| Sonderstromversorgung                 | ohne Sonderstromversorgung |
| Steckdosen Ausführung                 | Schutzkontakt              |
| Steckdosen Winkel                     | 33°                        |
| Tiefe                                 | 42 mm                      |
| Transparent                           | nein                       |
| Verdreher Zentraleinsatz              | ja                         |
| Zulassungen                           | VDE                        |
| Überspannungsschutz                   | nein                       |