


# Technisches Datenblatt

## Inneneckhaube MKS IE1638

Artikelnummer: 6131376



Inneneck als Formteil zur Richtungsänderung für den Minikanal MKS.  
Schnittkaschierend.



Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

### Stammdaten

|                                                  |                                          |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Artikelnummer                                    | 6131376                                  |
| Typ                                              | MKS IE1638 rws                           |
| Bezeichnung 1                                    | Inneneck                                 |
| Bezeichnung 2                                    | MKS 16x38 9010                           |
| Hersteller                                       | OBO                                      |
| Farbe                                            | reinweiß; RAL 9010                       |
| Werkstoff                                        | Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol |
| Kleinste VK-Einheit                              | 10                                       |
| Mengeneinheit                                    | Stück                                    |
| Gewicht                                          | 0,91 kg                                  |
| Gewichtseinheit                                  | kg/100 Paar                              |
| CO <sub>2</sub> -Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0874 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Stück    |

### Abmessungen

|        |       |
|--------|-------|
| Länge  | 38 mm |
| Breite | 42 mm |
| Höhe   | 42 mm |

### Technische Daten

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Ausführung         | Haubenformteil |
| Befestigungsart    | aufrastbar     |
| Funktionserhalt    | nein           |
| Halogenfrei        | nein           |
| ROHS Konform       | ja             |
| Schutzfolie        | nein           |
| Winkelbereich min. | 90 mm          |