

# Technisches Datenblatt

## Verdrahtungskanal, Typ LKV 50025

Artikelnummer: 6178310



Verdrahtungskanal nach DIN EN 50085-2-3 inkl. Oberteil und Bodenlochung zur waagerechten und senkrechten Verlegung elektrischer Kabel und Leitungen im Schaltschrank. Ausführung als DIN-Kanal. Das Ausbrechen der Stege erfolgt werkzeuglos. Bodenbündiges Ausführen ist durch Sollbruchstellen möglich. Geprüft nach DIN EN 50085-2-3. Sonderlängen auf Anfrage.



**PVC** Polyvinylchlorid

### Stammdaten

|                                                 |                                       |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer                                   | 6178310                               |
| Typ                                             | LKV 50025                             |
| Bezeichnung 1                                   | Verdrahtungskanal                     |
| Hersteller                                      | OBO                                   |
| Dimension                                       | 50x25x2000                            |
| Farbe                                           | steingrau; RAL 7030                   |
| Werkstoff                                       | Polyvinylchlorid                      |
| Kleinste VK-Einheit                             | 60                                    |
| Mengeneinheit                                   | Meter                                 |
| Gewicht                                         | 35,5 kg                               |
| Gewichtseinheit                                 | kg/100 m                              |
| CO <sub>2</sub> Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,7789 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Meter |

# Technisches Datenblatt

## Verdrahtungskanal, Typ LKV 50025

Artikelnummer: 6178310



### Abmessungen



|        |          |
|--------|----------|
| Länge  | 2.000 mm |
| Breite | 25 mm    |
| Höhe   | 50 mm    |

### Technische Daten

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Ausführung der Seitenwand     | geschlitzt           |
| Befestigungsart               | Bodenlochung         |
| Flexibel                      | nein                 |
| Halogenfrei                   | nein                 |
| Mit Oberteil                  | ja                   |
| Nutzquerschnitt               | 8,39 cm <sup>2</sup> |
| Schlitzabstand                | 12,5 mm              |
| Schlitzbreite                 | 5 mm                 |
| Selbstverlöschend             | ja                   |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C                |
| Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C                |