

# Technisches Datenblatt

## 90°-Bogen 60 FT

Artikelnummer: 6225062



Bogen 90° horizontal mit geschweißter Sprosse für alle Kabelleitertypen mit der Seitenhöhe 60 mm.  
Verbinder sind anteilig separat zu bestellen.



St

Stahl

FT

tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer                       | 6225062                  |
| Typ                                 | LB 90 620 R3 FT          |
| Bezeichnung 1                       | Bogen 90°                |
| Bezeichnung 2                       | für Kabelleiter          |
| Hersteller                          | OBO                      |
| Dimension                           | 60x200                   |
| Farbe                               | zink                     |
| Werkstoff                           | Stahl                    |
| Oberfläche                          | tauchfeuerverzinkt       |
| Oberflächennorm                     | DIN EN ISO 1461          |
| Kleinste VK-Einheit                 | 1                        |
| Mengeneinheit                       | Stück                    |
| Gewicht                             | 269,8 kg                 |
| Gewichtseinheit                     | kg/100 St.               |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 6,4183 kg CO2e / 1 Stück |


# Technisches Datenblatt

## 90°-Bogen 60 FT

Artikelnummer: 6225062



### Abmessungen



|        |        |
|--------|--------|
| Breite | 200 mm |
| Höhe   | 60 mm  |
| Maß B  | 200 mm |
| Maß R  | 200 mm |

### Technische Daten

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Abbiegung (Winkel)         | 90°            |
| Ausführung der Sprossen    | Profil gelocht |
| Ausführung des Seitenholms | flaches Profil |
| Ausführung Verbinder       | ohne Verbinder |
| Funktionserhalt            | nein           |
| Richtungsänderung          | horizontal     |
| Rostfreier Stahl, gebeizt  | nein           |
| Scharnierend               | nein           |
| Seitenlochung              | nein           |
| Weitspann-Ausführung       | nein           |
| Holmstärke                 | 1,5 mm         |