

Technisches Datenblatt

T-Stück, für Leitungsführungskanal Typ LKM 40040

Artikelnummer: 6247725



T-Stück inklusive Oberteil zur Richtungsänderung der LKM-Kanäle.
Potentialausgleich ohne weitere Hilfsmittel, zwischen Unter- und Oberteil



St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

| | |
|---------------------|--------------|
| Artikelnummer | 6247725 |
| Typ | LKM T40040FS |
| Bezeichnung 1 | T-Stück |
| Bezeichnung 2 | mit Oberteil |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 40x40mm |
| Farbe | zink |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Oberflächennorm | DIN EN 10346 |
| Kleinste VK-Einheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 39,7 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |

Technisches Datenblatt


T-Stück, für Leitungsführungskanal Typ LKM 40040

Artikelnummer: 6247725



Abmessungen

| | |
|--------|--------|
| Länge | 300 mm |
| Breite | 40 mm |
| Höhe | 44 mm |
| Maß a | 300 mm |



Technische Daten

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Abgehende Breite | 40 mm |
| Abgehende Höhe | 44 mm |
| Ausführung | Unterteil und Oberteil |
| Befestigungsart | Bodenlochung |
| Funktionserhalt | nein |
| für Kanal-Abmessung | 40 x 40 |
| Halogenfrei | ja |
| Kanalhöhe min. | 44 mm |
| Kanaltiefe | 44 mm |
| Schutzart | IP30 |
| Schutzfolie | nein |
| Schutzgrad IK-Code | IK10 |
| Temperatureinsatzbereich max. | 90 °C |
| Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C |