# **Technisches Datenblatt**

### Mittenabhängung, universal FS

Artikelnummer: 6358860





Mittenabhängung, universal, für die Befestigung an Gewindestangen und Hängestielen.

Bevorzugter Einsatz dieser Mittenabhängung in Kombination mit Kabelleitern und Gitterrinnen.

CE

St

Stahl

FS

bandverzinkt

#### Stammdaten

| Artikelnummer                      | 6358860                 |
|------------------------------------|-------------------------|
|                                    | MAHU 400 FS             |
| Тур                                |                         |
| Bezeichnung 1                      | Mittenabhängung         |
| Bezeichnung 2                      | universal               |
| Hersteller                         | OBO                     |
| Dimension                          | B400mm                  |
| Farbe                              | zink                    |
| Werkstoff                          | Stahl                   |
| Oberfläche                         | bandverzinkt            |
| Oberflächennorm                    | DIN EN 10346            |
| Kleinste VK-Einheit                | 1                       |
| Mengeneinheit                      | Stück                   |
| Gewicht                            | 68,8 kg                 |
| Gewichtseinheit                    | kg/100 St.              |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradleto-Gate | 2,566 kg CO2e / 1 Stück |
|                                    |                         |

## **Technisches Datenblatt**

## Mittenabhängung, universal FS

Artikelnummer: 6358860





| Technische Daten                    |            |
|-------------------------------------|------------|
| Ausführung                          | sonstige   |
| Funktionserhalt                     | nein       |
| Geeignet für Gewindestange metrisch | 12         |
| Geeignet für Gitterrinne            | ja         |
| Geeignet für Kabelleiter            | ja         |
| Geeignet für Kabelrinne             | ja         |
| Geeignet für Rinnen-/Leiterbreite   | 400 mm     |
| Rinnenbefestigung                   | schraubbar |
| Verstellbar                         | nein       |