


Kreuzung zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 60 mm. Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innen- und Außenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.



St

Stahl

FT

tauchfeuerverzinkt

#### Stammdaten

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Artikelnummer                       | 7027417                   |
| Typ                                 | RK 640 FT                 |
| Bezeichnung 1                       | Kreuzung                  |
| Bezeichnung 2                       | für Kabelrinne            |
| Hersteller                          | OBO                       |
| Dimension                           | 60x400                    |
| Farbe                               | zink                      |
| Werkstoff                           | Stahl                     |
| Oberfläche                          | tauchfeuerverzinkt        |
| Oberflächennorm                     | DIN EN ISO 1461           |
| Kleinste VK-Einheit                 | 1                         |
| Mengeneinheit                       | Stück                     |
| Gewicht                             | 319,7 kg                  |
| Gewichtseinheit                     | kg/100 St.                |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 12,8875 kg CO2e / 1 Stück |


# Technisches Datenblatt

## Kreuzung 60 FT

Artikelnummer: 7027417



### Abmessungen



|             |        |
|-------------|--------|
| Breite      | 400 mm |
| Höhe        | 60 mm  |
| Blechstärke | 1 mm   |
| Maß B       | 400 mm |

### Technische Daten

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Ausführung Verbinder               | integrierter Verbinder |
| Funktionserhalt                    | ja                     |
| Materialstärke Bodenblech          | 1 mm                   |
| NATO Lochbild                      | nein                   |
| ROHS Konform                       | ja                     |
| Rostfreier Stahl, gebeizt          | nein                   |
| Temperatureinsatzbereich max.      | 120 °C                 |
| Temperatureinsatzbereich min.      | -20 °C                 |
| Weitspann-Ausführung               | nein                   |
| Art des Verbinders Kabeltragsystem | geschraubt/geklemt     |
| Empfohlene Anzahl Schrauben        | 28 St.                 |
| Holmstärke                         | 1,25 mm                |