


Technisches Datenblatt

Bandagenset für Außenanwendungen

Artikelnummer: 7203154



Komplettset zur Umhüllung von Kabelbündeln oder Kabeltrag-Systemen ohne Deckel zur Verhinderung der Brandweiterleitung. Anwendung im Außenbereich. Die Sets enthalten jeweils 4 Abschnitte der witterungsbeständigen Kabelbandage PYROWRAP® Wet, 8 Metallbandschellen und ein Kennzeichnungsschild. Ausreichend für ca. 2 m Länge.

Maßangaben: Abschnitte der Bandage FSB-WB

Umfang der zu umhüllenden Kabeltrag-Systemen:

FSB-K32 maximal 320 mm

FSB-K82 maximal 820 mm

(inklusive min. 5 cm Bandagenüberlappung)

Die Anwendung bei Photovoltaikleitungen über Brandwände erfordert gegebenenfalls die Zustimmung der unteren Baubehörde. Ein positives Sondergutachten liegt vor.



Intumeszierender Baustoff

Stammdaten

Artikelnummer	7203154
Typ	FSB-K82
Bezeichnung 1	Bandagenset
Bezeichnung 2	für Photovoltaik
Hersteller	OBO
Dimension	550x880
Farbe	grau / rot
Werkstoff	Intumeszierender Baustoff
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	213 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO ₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,2911 kg CO ₂ e / 1 Stück

Abmessungen

Länge	550 mm
Länge	0,55 m
Breite	880 mm

Technisches Datenblatt

Bandagenset für Außenanwendungen

Artikelnummer: 7203154



Technische Daten

Ausführung

Brandschutzbandage