


Technisches Datenblatt

Wickel für Abschottung

Artikelnummer: 7203165



Doppelseitig beschichteter Brandschutzwickel mit im Brandfall aufschäumendem Material zum Umwickeln von Installationen in den Abschottungen PYROMIX® Mörtelschott und PYROPLATE® Fibre Plattenschott. Das Trägergewebe ist beidseitig mit dem Dämmschichtbildner versehen. Die Nennstärke beträgt 1,5 mm.

Der Wickel kann als Ergänzung gemäß des entsprechenden Verwendbarkeitsnachweises für brennbare Rohre eingesetzt werden.



Stammdaten

Artikelnummer	7203165
Bezeichnung 1	Brandschutzwickel beidseitig
Bezeichnung 2	für Abschottung
Hersteller	OBO
Dimension	10000x100
Farbe	grau
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	195 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Wickel für Abschottung

Artikelnummer: 7203165



Abmessungen



Länge	10.000 mm
Länge	10 m
Breite	100 mm
Höhe	1,5 mm
Maß B	100 mm
Maß L	10.000 mm

Technische Daten

Ausführung	Brandschutzbandage
Inhalt	2,03 kg