

Technisches Datenblatt

Injektionsmörtel in Kartusche 300 ml

Artikelnummer: 7205200



Styrolfreier Vinylester-Hybridmörtel zur spreisfreien Verankerung hoher Lasten mit Gewinde-Ankerstangen. Koaxialkartusche inklusive einem Statikmischer FIS MR P, zu verarbeiten mit Auspressgerät Typ FIS DM S Pro.

Europäische Technische Bewertung für gerissenen und ungerissenen Beton, sowie Mauerwerk. Brandschutztechnische charakteristische Werte bei Zug- und Querbeanspruchung unter Brandeinwirkung bis 120 Minuten. Einbautemperatur während der Verarbeitung -10°C bis +40°C.

Spezialmörtel

Stammdaten

Artikelnummer	7205200
Typ	FIS V Plus 300 T
Bezeichnung 1	Injektionsmörtel
Bezeichnung 2	in Kartusche
Hersteller	OBO
Dimension	248,5 x 50
Farbe	grau / braun
Werkstoff	Spezialmörtel
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	63 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technische Daten

Anwendung Kleber	Bau/Montage
Aushärteverfahren	2-Komponenten
Inhalt	300 ml
Lieferform	Kartusche
Mit Pinsel	nein
Transparent	nein