

# Technisches Datenblatt

## Injektionsmörtel in Kartusche 360 ml

Artikelnummer: 7205202



Styrolfreier Vinylester-Hybridmörtel zur spreizfreien Verankerung hoher Lasten mit Gewinde-Ankerstangen. Side-by-side (Shuttle) Kartusche inklusive einem Statikmischer FIS MR P, zu verarbeiten mit Auspressgerät Typ FIS DM S Pro. Europäische Technische Bewertung für gerissenen und ungerissenen Beton, sowie Mauerwerk. Brandschutztechnische charakteristische Werte bei Zug- und Querbeanspruchung unter Brandeinwirkung bis 120 Minuten. Einbautemperatur während der Verarbeitung -10°C bis +40°C.

Spezialmörtel

### Stammdaten

Artikelnummer	7205202
Typ	FIS V Plus 360 S
Bezeichnung 1	Injektionsmörtel
Bezeichnung 2	in Kartusche
Hersteller	OBO
Dimension	247,1 x 69,8
Farbe	grau / braun
Werkstoff	Spezialmörtel
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	74 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

### Technische Daten

Anwendung Kleber	Bau/Montage
Aushärteverfahren	2-Komponenten
Inhalt	360 ml
Lieferform	Kartusche
Mit Pinsel	nein
Transparent	nein