


# Technisches Datenblatt

Zugentlastung dreiseitig, mit Mineralwolle, Innenhöhe 115 mm

Artikelnummer: 7215706



Zugentlastung als wirksame Unterstützungsmaßnahme für senkrechte Kabelverlegung nach DIN 4102 Teil 12, für alle Kabeltypen und alle senkrechten Verlegesysteme zugelassen. Funktionserhaltklassen E30 bis E90. Gehäuse inkl. Mineralfaserplatten, Befestigungsmaterial, Kartusche mit Brandschutzbeschichtung ASX und Kennzeichnungsschild.

Kalziumsilikat

## Stammdaten

Artikelnummer	7215706
Typ	ZSE90-35-11
Bezeichnung 1	Zugentlastung
Bezeichnung 2	für senkrechte Kabelverlegung
Hersteller	OBO
Dimension	440x160x140
Farbe	cremeweiß; RAL 9001
Werkstoff	Kalziumsilikat
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	466 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

Zugentlastung dreiseitig, mit Mineralwolle, Innenhöhe 115 mm

Artikelnummer: 7215706



## Abmessungen



Länge	140 mm
Breite	440 mm
Höhe	160 mm
Maß B	440 mm
Maß b	350 mm
Maß H	140 mm
Maß T	160 mm
Maß t	115 mm

## Technische Daten

Ausführung Brandschutz	Weichschott
Form	eckig
Zubehör erforderlich	nein