Technisches Datenblatt UTC4 W mit 3+1 Schutzkontakt-Steckdosen



Artikelnummer: 7404621



Der anschlussfertige Universalträger UTC4 verfügt über 3 vorinstallierte 33°-Schutzkontaktsteckdosen in weiß und eine vorinstallierte 33°-Schutzkontaktsteckdose in orange, 250 V~ 16 A. Mit halogenfreier Anschlussleitung. Passend zu den Verbindungsleitungen VL und den Geräteeinbaueinheiten der Nenngröße R7, R9 und 9.

PVC-Anschlussleitung mit Stecker, 3-polig, Typ WINSTA® MIDI. Der anschlussfertige Universalträger UTC4 verfügt über 3 vorinstallierte 33°-Schutzkontaktsteckdosen in weiß und eine vorinstallierte 33°-Schutzkontaktsteckdose in orange, 250 V~ 16 A. Mit halogenfreier Anschlussleitung.

PVC-Anschlussleitung mit Stecker, 3-polig, Typ WINSTA® MIDI

PA

Polyamid

Stammdaten

Artikelnummer	7404621
Тур	UTC4 W W3OR1
Bezeichnung 1	Universalträger Connect WINSTA
Bezeichnung 2	VDE, 3fach weiß, 1fach orange
Hersteller	OBO
Dimension	208x76x45
Werkstoff	Polyamid
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	46,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technisches Datenblatt UTC4 W mit 3+1 Schutzkontakt-Steckdosen



Artikelnummer: 7404621

Abmessungen			
95	0	Länge	218 mm
	2	Breite	76 mm
		Höhe	60 mm
218	1 2		

Technische Daten				
	Anschlussleitung halogenfrei	nein		
	Anzahl der einbaubaren Geräte	4		
	Ausführung	3-fach reinweiß/1-fach reinorange		
	Leitungslänge	300 mm		
	Leitungsquerschnitt	2,5 mm²		
	Stecksystem	WINSTA® MIDI		
	Steckverbindersystem systemge- bunden	ja		
	Stromkreis	2		
	Systemlänge	208 mm		
	Überenannungsschutz	nein		