

Technisches Datenblatt

Bodentank UDHOME9, zwei 2-fach Schutzkontaktsteckdose, Edelstahl

Artikelnummer: 7427308



Quadratischer Bodentank für den Einsatz in trocken gepflegten Hohlböden und Estrichböden im Innenbereich. Einbaugehäuse mit vorgeprägten Einführungsöffnungen für Rohre (M25). Mit 3 Universalträger UT4 und zwei 2-fach Schutzkontaktsteckdosen. Oberteil durch 4 Nivellierstützen auf Oberkante Bodenbelag einstellbar. Die Mindesteinbautiefe beträgt 95 mm, der Nivellierbereich + 30 mm. Im Lieferumfang sind drei Universalträger UT4 45 4 zum direkten Einbau von Modul 45-Geräten enthalten. Davon ist einer mit zwei 2-fach Schutzkontaktsteckdosen in der Farbe reinweiß bestückt.



Im Bodenbelag sichtbare Oberflächen aus Edelstahl.



A2 Edelstahl, rostfrei

Stammdaten

Artikelnummer	7427308
Typ	UDHOME9 2V UT45V
Bezeichnung 1	Bodentank komplett
Bezeichnung 2	2x2fach Schutzkontaktsteckdose
Hersteller	OBO
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	520 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO ₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	25,4169 kg CO ₂ e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Bodentank UDHOME9, zwei 2-fach Schutzkontaktsteckdose, Edelstahl


Artikelnummer: 7427308



Abmessungen



Länge	246 mm
Breite	246 mm



Technische Daten

Ausführung Leitungsauslass	Schwenkbarer Schnurauslass
Bestückung	3 UT4, 2 2-fach VDE-Steckdose
Deckelausführung	Bodenbelagsaussparung
Estrichhöhe max.	110 mm
Estrichhöhe min.	95 mm
Fußbodenhöhe max.	125 mm
Fußbodenhöhe min.	95 mm
Länge Außenmaß	243 mm
Länge Einbaumaß	246 mm
Nivellierbereich max.	125 mm
Nivellierbereich min.	95 mm
Schutzart (IP) im genutzten Zustand	IP20
Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand	IP40
Schutzgrad IK-Code	IK10
Vertikale Last, große Fläche	bis 5.000 N
Vertikale Last, kleine Fläche	bis 3.000 N
Öffnungsmechanismus	Griffbügel
Bodenbelagdicke	15 mm