

ÜBEREINSTIMMUNGSERKLÄRUNG

für Abschottungsmaßnahmen nach DIN 4102-9 bzw. DIN EN 13501-2 und (M)LAR



Name und Anschrift des Herstellers (Errichter des Abschottungs-Systems):

Bauvorhaben/Gebäude (Name und Adresse):

Geforderte Feuerwiderstandsfähigkeit:

Datum der Herstellung:

Hiermit wird bestätigt, dass die **Kabel-/Rohr-/Kombiabschottung(en)**¹ zum Einbau in **Wände**¹ und **Decken**¹ der Feuerwiderstandsfähigkeit **feuerhemmend/hochfeuerhemmend/feuerbeständig/Feuerwiderstandsfähigkeit 120 Minuten**¹ hinsichtlich aller Einzelheiten fachgerecht und unter Einhaltung aller Bestimmungen der allgemeinen Bauartgenehmigung (aBG)¹/ allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (abZ)¹ errichtet sowie gekennzeichnet wurde(n) und die für die Errichtung des Genehmigungsgegenstandes verwendeten Bauprodukte entsprechend den Bestimmungen gekennzeichnet waren.

¹Abweichende Anwendungen der Bauart werden durch die beigefügte(n) Stellungnahme(n) des Zulassungsinhabers als **nicht wesentlich** beurteilt. Gemäß MBO §16a (5) gelten nicht wesentliche Abweichungen von abZ und aBG als Übereinstimmung.²

¹ Nichtzutreffendes streichen; ² nach Landesbaurecht

| ³ | System | Beschreibung | Bauart | Zulassung | Gültig bis |
|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--|--------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | PYROMIX [®] | Mörtelschott | Kabel-/ Rohr-/Kombiabschottung | Z-19.53-2599 | 31.12.2026 |
| <input type="checkbox"/> | PYROMIX [®] Screed | Kleinschott mit DSB | Kabelabschottung | Z-19.53-2314 | 20.02.2024 |
| <input type="checkbox"/> | PYROPLATE [®] Fibre | Weichschott | Kabel-/ Rohr-/Kombiabschottung | Z-19.53-2611 | 31.12.2026 |
| <input type="checkbox"/> | PYROPLUG [®] MagicBox | Kastenschott | Kabel-/ Rohr-/Kombiabschottung | Z-19.53-2618 | 31.12.2026 |
| <input type="checkbox"/> | PYROSIT [®] NG | 2-K-Ortschaum | Kabel-/ Rohr-/Kombiabschottung | Z-19.53-2338 | 20.02.2024 |
| <input type="checkbox"/> | PYROPLUG [®] Block | Schaumblock | Kabel-/ Rohr-/Kombiabschottung | Z-19.53-2391 | 19.08.2024 |
| <input type="checkbox"/> | PYROPLUG [®] Peg | Schaumstopfen | Kabelabschottung | Z-19.53-2474 | 01.06.2025 |
| <input type="checkbox"/> | PYROPLUG [®] Box | Schaumbox | Kabelabschottung | Z-19.53-2473 | 01.06.2025 |
| <input type="checkbox"/> | PYROPLUG [®] Shell | Schaumrohrschale | Kabelabschottung | Z-19.53-2475 | 01.06.2025 |
| <input type="checkbox"/> | PYROPLUG [®] Mini | Kleinschott 1-K-Masse | Kabelabschottung | Z-19.53-2622 | 31.12.2026 |
| <input type="checkbox"/> | PYROBAG [®] KBK | Kissenschott | Kabelabschottung | Z-19.53-2570 | 31.12.2026 |
| <input type="checkbox"/> | PYROCOMB [®] Tubes | Rohrmanschette | Kabelabschottung | Z-19.53-2597 | 31.12.2026 |
| <input type="checkbox"/> | PYROCOMB [®] Intube | Rohrschale | Kabelabschottung | Z-19.53-2616 | 31.12.2026 |
| <input type="checkbox"/> | Baustoff DSX | Dämmschichtbildner | Einzelkabel/Erleichterungen nach (M)LAR ² | Z-19.11-1991 | 02.11.2026 |
| <input type="checkbox"/> | Conlit [®] Bandage | Bandage | Kabelabschottung | Z-19.15-1877 | 26.03.2023 |

³ Zutreffendes ankreuzen

(Ort, Datum)

(Firma, Stempel, Unterschrift)

Abschottungen müssen sich stets in ordnungsgemäßem Zustand befinden, um ihre Brandschutzwirkung zu erhalten. Nach Änderungen bzw. Nachinstallationen muss der bestimmungsgemäße Zustand wiederhergestellt werden.

Diese Bescheinigung ist dem Bauherrn zur ggf. erforderlichen Weitergabe an die zuständige Bauaufsichtsbehörde auszuhändigen.