

# Technisches Datenblatt

## Steckdose 0°, Connect 45, mit Erdungsstift, 2-fach

Art.-Nr. 6120560



Erdungsstift-Steckdose mit seitlichem Anschluss 2fach 0°, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen, 2-polig, 16 A, 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1, geeignet für den Einbau in Geräteeinbau-Kanalsysteme Rapid 45.

Zur Installation in Rapid 45 Kanälen, Geräteeinbaukanälen, Installationssäulen, Unterflur-Systemen und Deskboxen.





PC Polycarbonat

### Stammdaten

Art.-Nr.	6120560
Typ	STD-F0C SWGR2
Bezeichnung 1	Steckdose 0°, 2-fach
Bezeichnung 2	mit Erdungsstift, Connect 45
Dimension	250V, 10/16A
Farbe	schwarzgrau
RAL-Nummer	7021
Werkstoff	Polycarbonat
Werkstoff Kürzel	PC
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	9,90 kg/100 St.

### Technische Daten



Breite	131,00 mm
Höhe	45,00 mm
Tiefe	39,00 mm
Abdeckung	Zentralplatte
Abschließbar	<input type="checkbox"/>
Anschlussart	Steckklemme
Aufdruck/Kennzeichnung	ohne Aufdruck
Ausführung	2fach 0°
Ausführung	Steckdose 0°, 2-fach, mit Erdungsstift, Connect 45
Ausführung der Oberfläche	matt
Ausführung Steckdosen/Schalter	Schutzkontaktstift
Ausführung	Schutzkontaktstift
Anzahl Pole	2
Anzahl der Einheiten	2
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)	0
Anzahl der Steckdosen schaltbar	0
Auswurfmechanismus	<input type="checkbox"/>
Befestigungsart	einrasten
Beschriftungsfeld	<input type="checkbox"/>
Betriebstemperatur	-5,00 - 40,00 °C
Fehlerstromschutz	<input type="checkbox"/>
für erschwerte Bedingung (nach VDE)	<input type="checkbox"/>
Halogenfrei	<input checked="" type="checkbox"/>
Isolierte Einbau	<input type="checkbox"/>
erhöhter Berührungsschutz	<input checked="" type="checkbox"/>

# Technisches Datenblatt

Steckdose 0°, Connect 45, mit Erdungsstift, 2-fach

Art.-Nr. 6120560



## Technische Daten

Klappdeckel	<input type="checkbox"/>
Kodierung	nein
Kontroll-Licht	<input type="checkbox"/>
Mit Ein-/Ausschalter	<input type="checkbox"/>
Mit Feinsicherung	<input type="checkbox"/>
Mit Funktionsbeleuchtung	<input type="checkbox"/>
Mit Orientierungsbeleuchtung	<input type="checkbox"/>
Montageart	Geräteeinbaukanal
Nennspannung	250,00 V
Nennstrom	16,00 A
Schutzart	sonstige
Sonderstromversorgung	ohne Sonderstromversorgung
Steckdosen Ausführung	NF
Steckdosen Winkel	0°
Transparent	<input type="checkbox"/>
Überspannungsschutz	<input type="checkbox"/>
Verdreher Zentraleinsatz	<input type="checkbox"/>