

# Technisches Datenblatt

## Installationssäule, Typ ISSRM45

Art.-Nr. 6290086



ISS Installationssäule aus Aluminium mit einer 45 mm Systemöffnung.  
Set bestehend aus:  
1 einzügige Säule mit Spannbefestigung  
Gesamtlänge: 3315 mm - 3480 mm  
1 Deckenbefestigung mit Spannvorrichtung  
1 Oberteil Aluminium  
Länge: 3000 mm  
Das Design dieser ISS Installationssäule basiert auf einem extrem schlanken, runden Aluminiumprofil, das zur Frontseite ein glattes Oberteil der Geräteeinbaukanalserie Rapid 45 zeigt. Die 45-mm-Systemöffnung ist zur direkten Aufnahme von Modul 45@-Schalt- und Steckgeräten geeignet.




**Alu** Aluminium

### Stammdaten

Art.-Nr.	6290086
Typ	ISSRM45RW
Bezeichnung 1	Installationssäule
Bezeichnung 2	Boden/Decke
Dimension	3006x70x59
Farbe	reinweiß
RAL-Nummer	9010
Werkstoff	Aluminium
Werkstoff Kürzel	Alu
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	510,00 kg/100 St.

### Technische Daten



Länge	3.006,00 mm
Breite	70,00 mm
Höhe	59,00 mm
Säulenhöhe	3.300,00 - 3.500,00 mm
Anzahl der einsetzbaren Oberteile	1
Anzahl der festen Trennwände	0
Ausführung	einseitig
Befestigungsart	spannen
Bodenmontage	<input checked="" type="checkbox"/>
Deckenmontage	<input checked="" type="checkbox"/>
Höhenausgleich	300,00 - 500,00 mm
Kabeleinführung	oben
Ortsveränderlich	<input type="checkbox"/>
Oberteilbreite (ganze Zahl)	80
Säulenform	rund
Verstellbar	<input checked="" type="checkbox"/>
Vorverdrahtet	<input type="checkbox"/>