

Technisches Datenblatt

Verdrahtungskanäle NU-DIN 50, Kanalbreite 75

Art.-Nr. 6132439



Verdrahtungskanal zur waagerechten und senkrechten Verlegung im Schaltschrank.

Direkte Wandmontage mit doppelseitigem Klebeband oder über die integrierte Bodenlochung. Schwer entflammbar und selbstverlöschend nach Entzug einer einwirkenden Flamme. Die Stege im Kanalunterteil können werkzeuglos ausgebrochen werden.




PVC Polyvinylchlorid

Produkttext Normen	Geprüft nach DIN EN 50085-2-3.
Produkttext Lieferumfang	Unter- und Oberteil im Set.

Stammdaten

Art.-Nr.	6132439
Typ	NUDIN 5075 sgr
Bezeichnung 1	Verdrahtungskanal
Bezeichnung 2	NU DIN Set 50x75 7030
Farbe	steingrau
RAL-Nummer	7030
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Werkstoff Kürzel	PVC
Kleinste VK-Einheit (VG)	2 m
Gewicht	67,19 kg/100 m

Technische Daten



Länge	2.000,00 mm
Breite	75,00 mm
Höhe	50,00 mm
Durchmesser	0,00 mm
Ausführung der Seitenwand	geschlitzt
Befestigungsart	Bodenlochung
Flexibel	☐
Kriechstromfest	☒
Mit Oberteil	☒
Nutzquerschnitt	2.950,00 mm ²
Halogenfrei	☐
Schlitzabstand	8,00 mm
Schlitzbreite	4,00 mm
selbstverlöschend	☒