

# Technisches Datenblatt

## Falz- und Konstruktionsklemme 10-20 mm

Art.-Nr. 5304504



- Flanschdicke bis 12 bzw. 10-20mm
- mit vormontierter Fix-Kontakt-Klemmschraube 5000
- 2 Sechskantschrauben M8 x 20, Schrauben aus Stahl feuerverzinkt
- Klemmkörper aus Temperguss, feuerverzinkt
- Montage des Rundleiters senkrecht oder quer zur Konstruktion möglich
- entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)



- TG** Temperguss
- FT** tauchfeuerverzinkt

### Produktbeschreibung

### Stammdaten

Art.-Nr.	5304504
Typ	5004 DIN-FT 20
Bezeichnung 1	Falzklemme
Bezeichnung 2	Fix-Kontakt
Dimension	20mm
Werkstoff	Temperguss
Werkstoff Kürzel	TG
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Gewicht	30,60 kg/100 St.

### Technische Daten



Maß L	63,00 mm
Maß T	25,00 mm
Art der Befestigungsschraube	Klemmschraube
Art des Verbinders	Klemmverbinder
Blitzstromtragfähigkeit	N/50 kA
Geeignet für Verbindung	sonstige
Klemmbereich	10-20 mm
Passung	Rd 8-10 mm
Zwischenplatte	□