



Montagefertige Kanaleinheit mit 3 oder 6 Geräteeinbaudeckeln zur Leitungsführung und zum Einbau von Einbaueinheiten der Nenngröße R9, bestehend aus zwei Seitenprofilen mit angesetzter flexibler Seitenwand aus Metallgewebe, Bodenbelaganlegeprofilen 4 mm und Kanaldeckel mit blind verschlossener Montageöffnung. Im Lieferumfang enthalten sind 6 höhenverstellbare Befestigungswinkel, 6 Estrichanker und 3 Deckelstoßunterstützungen bei Kanalnennbreite 400 und 6 Deckelstoßunterstützungen bei Kanalnennbreiten 500 und 600. Die unbedingt erforderlichen Nivelliereinheiten (bitte Nivellierhöhe beachten) für die Deckelstoßunterstützungen 400, 500 und 600 sind nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen. Die Kanaldeckel sind bei der Lieferung verschraubt.



St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	7424242
Typ	OKA-G50040140DR9
Bezeichnung 1	Kanaleinheit estrichbündig
Bezeichnung 2	für Geräteinsatz GESR9
Dimension	2400x500x140
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FS
Kleinste VK-Einheit (VG)	2 m
Gewicht	1.619,60 kg/100 m

Technische Daten

	Länge	2.400,00 mm
	Breite	500,00 mm
	Abdeckungen	6,00 St.
	Abdeckung Montageöffnung	<input checked="" type="checkbox"/>
	Anzahl der vorgesehenen Einbaueinheiten	6
	Bodenblech	<input type="checkbox"/>
	Dichtungseinbaumöglichkeit	<input checked="" type="checkbox"/>
	Deckelbefestigung rastend	<input type="checkbox"/>
	Einbauöffnung für Auflurtank	<input type="checkbox"/>
	Entkoppelbar	<input checked="" type="checkbox"/>
	Geeignet für Dehnungsfuge	<input type="checkbox"/>
	Gewebewand	<input checked="" type="checkbox"/>
	Kanalhöhe	40,00 - 140,00 mm
	Materialstärke Deckel	4,00 mm
	Mindestestrichhöhe	40
	Mit Überstand	<input checked="" type="checkbox"/>
Mit Trennwand	<input type="checkbox"/>	
Mit Anschlussöffnung	<input checked="" type="checkbox"/>	
Mit Potenzialausgleich	<input type="checkbox"/>	
Montageöffnung	für Geräteinsatz	
Montageöffnung	rund	

Art.-Nr. 7424242

Technische Daten

Nivellierbereich	40,00 - 140,00 mm
Oberteil abnehmbar	<input checked="" type="checkbox"/>