

Technisches Datenblatt

Nivellierbare Kassette für Revisionsöffnung, RKR,
Edelstahl
Art.-Nr. 7409128



Nivellierbare Kassette "blind" für die Herstellung einer Revisionsöffnung der Nenngröße R9 in trocken oder nass gepflegten Fußböden im Innenbereich. Nur für glatte Bodenbeläge geeignet.

Nivellierbare Kassette als Blindkassette, 3-zügig. Es können 3 Abdeckplatten APMT5 installiert werden. Für den Einbau von 3 Universalträgern UT4 für 9 Einzel-Installationsgeräte mit Tragering/Tragebügel oder 12 Modul 45-Geräte.



A2 Edelstahl, rostfrei 1.4301

Stammdaten

Art.-Nr.	7409128
Typ	RKR2 9V 20
Bezeichnung 1	Runde Kassette
Bezeichnung 2	blind
Dimension	Ø305mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4301
Werkstoff Kürzel	A2
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	453,00 kg/100 St.

Technische Daten

Bodenbelagdicke	20,00 mm
Fußbodenhöhe	105-155 mm
Anzahl der einbaubaren Geräte	0
Anzahl der Gerätebecher	3
Anzahl der Leitungsauslässe	0
Ausführung	rund
Ausführung Leitungsauslass	Kein Leitungsauslass
Bodenpflege	nass
Einbautiefe	105,00 mm
Entkoppelbar	<input type="checkbox"/>
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern	<input type="checkbox"/>
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten	R9
Geeignet für Doppelbodeneinbau	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Hohlbodeneinbau	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Unterflurdose	350
Nivellierbereich	105,00 - 155,00 mm
Öffnungsmechanismus	Werkzeug
Zulassungen	VDE
Vertikale Last, kleine Fläche	bis 3.000 N
Vertikale Last, große Fläche	bis 5.000 N
Schwerlastausführung	<input type="checkbox"/>

Technisches Datenblatt


Nivellierbare Kassette für Revisionsöffnung, RKR,
Edelstahl
Art.-Nr. 7409128



Technische Daten

Typ des Einbausystems | UT4

Abmessungen



Länge	304,00 mm
Breite	304,00 mm
Maß h	105,00 mm
Einbaudurchmesser	305

